



ASSA ABLOY DC840

- Ukryty samozamykacz z technologią cam-motion (krzywki)
- Spełnia wymagania budynków bez barier (DDA / CEN PR 15894)
- Certyfikat zgodny z EN 1154, rozmiar 1-4
- Odpowiedni dla drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych
- Dla pojedynczych drzwi do szerokości 1100 mm
- Może być zainstalowany na skrzydle drzwi lub na framudze

Charakterystyka DC860

- Dla drzwi pojedynczych do szerokości 1250mm
- Odpowiedni dla drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych
- Może być stosowany do drzwi lewych i prawych
- Szybkość zamykania i zatraskiwania może być regulowana poprzez górne zawory
- Funkcja back-check (mechaniczna)
- Regulowana siła zamykania
- Termodynamiczne zawory dla stałej wydajności
- Kąt otwarcia do 120°
- Szeroki zakres aplikacji
- Standardowy kolor: srebrny
- Indywidualne wykończenia dostępne na zamówienie

Charakterystyka ramienia ślizgowego G892

- Mały rozmiar ramienia ślizgowego
- Dla standardowych aplikacji
- Wymiary instalacyjne: patrz rysunek (wymiary w nawiasach)

Charakterystyka dla ramienia ślizgowego G893

- Dostępne z mechanicznym urządzeniem stałego otwarcia oraz z amortyzatorem
- Wymiary instalacyjne: patrz rysunek

CE	Abloy Oy	09
	PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	
0432-CPD-0047	EN1154:1996+A1:2002	3 8 4 1 1 3



Dane techniczne	
Zmienna regulacja siły zamykania	EN 1 – 4
Szerokość drzwi do	1100 mm
Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymowa (Należy sprawdzić lokalne wymagania)	Tak
Kierunek otwierania/zamykania drzwi	Lewe/Prawe
Szybkość zamykania	120° – 0°
Prędkość zatraskiwania	7° – 0°
Funkcja back-check (mechaniczna)	ok. 80°
Kąt otwarcia	120°
Waga	2,3 kg
Wysokość	51 mm
Szerokość	40 mm
Długość	290 mm
Certyfikat zgodny z	EN 1154
Znak CE dla produktów budowlanych	Tak

Zalety w skrócie

Segmenty:	Zalety
Architekci	<ul style="list-style-type: none"> - Szeroki zakres zastosowań: do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych oraz do drzwi standardowych - Niewidoczne produkty - Wbudowane standardowe funkcje - Spełnia wymagania budynków bez barier - Możliwość użycia z ukrytym systemem przeciwpożarowym
Budowalnicy i Instalatorzy	<ul style="list-style-type: none"> - Szybka i łatwa instalacja - Szybka i łatwa regulacja - Odpowiedni dla lewych i prawych drzwi
Handel	<ul style="list-style-type: none"> - Niskie koszty przechowywania - Jeden produkt pasujący do wszystkich aplikacji - Dostępne darmowe akcesoria
Użytkownik	<ul style="list-style-type: none"> - Łatwy w użyciu ze względu na znacznie zmniejszony moment obrotowy - Odporny na wahaniami temperatury dzięki zaworom termodynamicznym - Ochrona ścian i drzwi ze względu na wbudowaną funkcję regulacji tłumienia otwierania BC i zawór

Specyfikacja dla DC840

Ukryty samozamykacz ASSA ABLOY DC840 z technologią cam-motion i ukrytym ramieniem ślizgowym zgodnym z EN 1154

- Regulowana siła zamykania, EN rozmiar 1–4
- Regulowana szybkość zamykania, zatraskiwania i siła zamykania
- Znak CE
- Odpowiednie dla lewych i prawych drzwi

Akcesoria:

- Małe ukryte ramię ślizgowe DC892
- Standardowe ukryte ramię ślizgowe DC893
- Mechaniczne urządzenie stałego otwarcia (nie do stosowania przy drzwiach przeciwpożarowych i przeciwdymowych)
- Mechaniczny amortyzator A153
- Płyta mocująca 812775

Kolory:

- Srebrny
- Indywidualne wykończenie

Tutaj znajdują się indywidualne zalety modeli samozamykaczy.